


Une gamme complète de 10 à 120 litres

2 VERSIONS

- 4 vitesses préprogrammées (4 boutons) - minuterie mécanique
- 4 vitesses + variateur de vitesse continue minuterie digitale



ROBUSTESSE ET PERFORMANCE

- La cuve est en inox, équipée d'anses (ou poignées) pour une prise en main facile.
- Sa forme a été spécialement étudiée afin d'obtenir un mélange homogène.
- Accessoires : 1 palette, 1 crochet, et 1 fouet (brins renforcés et interchangeables).
- Le système de verrouillage des outils par un serrage exclusif, augmente les points d'appui sur l'axe porte outils, il diminue les à-coups lors de l'utilisation.
- Courroies poly-V.
- Planétaire en fonte avec pignon en acier traité.



SÉCURITÉ, ERGONOMIE ET ENTRETIEN

- Le batteur est équipé d'une grille de protection relevable avec maintien permettant un accès total à la zone de travail.
- Ecran de protection amovible. Compatible avec l'usage du lave-batterie.
- Cuve pivotante sur le côté (facilite l'extraction des produits).
- Les montées et descentes de cuve sont assistées par un vérin.
- Relevage de cuve électrique à partir du modèle 80 litres.
- Les batteurs sont construits avec un châssis en acier de 35 cm de large (stabilité).
- Les pieds sont arrondis et équipés d'un système réglable pour une mise à niveau parfaite pour tous les types de sol
- Des patins ABS sont positionnés sous les pieds ce qui évite le contact entre les produits nettoyants et le châssis.

OPTIONS

- Cuve supplémentaire.
- Réduction de cuve avec outils.

BATTEUR MOD

Références	Désignation	Dimensions (mm) (L x P x H)	Poids (kg)	Tension	Puissance (KW)
C2-10B	TABLE 10L	510x628x828	85	mono+T	0,75
C2-20B	TABLE 20L	510x628x828	90		
C2-10 STAND	PIEtement 10L	510x628x1228	110		
C2-20 STAND	PIEtement 20L	510x628x1228	115		
Option triphasé 380 V					

MODELE C9 A 4 BOUTONS

Références	Désignation	Dimensions (mm) (L x P x H)	Poids (kg)	Tension	Puissance (KW)
TK2 4V-40	40L	608x946x1469	290	Tri+N+T	3
TK2 4V-60	60L	680x1061x1548	370		4
TK2 4V-80	80L relevage de cuve électrique	960x1100x1700	659		5,5
TK2 4V-100	100L relevage de cuve électrique	960x1100x1800	697		7,5
TK2 4V-120	120L relevage de cuve électrique	960x1100x1900	710		7,5
Option mono 220V					

MODELE 4 VITESSES A VARIATEUR DE VITESSE CONTINUE

Références	Désignation	Dimensions (mm) (L x P x H)	Poids (kg)	Tension	Puissance (KW)
TK2 SP4I-40	40L	608x946x1469	290	Tri+N+T	3
TK2 SP4I-60	60L	680x1061x1548	370		4
TK2 SP4I-80	80L relevage de cuve électrique	960x1100x1700	659		5,5
TK2 SPI4-80R	80L relevage de cuve électrique Moteur 7,5 Kw	960x1100x1800	659		7,5
TK2 SPI4-100R	100L relevage de cuve électrique	960x1100x1900	697		7,5
TK2 SPI4-120R	120L relevage de cuve électrique	960x1100x1900	710		7,5
Option mono 220V					

www.le-c9.com

Matériel de **boulangerie - pâtisserie** et tous métiers de bouche

Contactez votre distributeur **C9**



ZONE SUD : CADIMA 05 63 38 56 90 • COURALIS SAS 05 59 06 00 53 • DELAIRE SA 04 73 92 63 24 • DHM 04 67 35 07 47 • GHISI FRERES Sarl 04 91 63 68 00 • PRO'MAT SARL 04 76 13 28 22 • SEMAP 05 55 23 44 40 • SMAG 02 62 46 64 00.
ZONE NORD : FOURNIL CONCEPT 02 97 29 14 18 • FRANCODEP JURA

03 84 46 42 26 • LINTZ Ets 02 35 76 14 14 • PICARDIE FOURNIL S.A. 03 22 38 22 38 • PLOU EQUIPEMENTS 02 41 22 08 08 • PLB Equipements et Services 01 60 11 91 91 • PRAUD SAS 02 51 98 80 04 • SBA EUROFOURNIL 03 29 31 91 29 • THERMOFROID 02 98 94 65 40 • ZEJ FRANCODEP 03 84 46 42 26 • www.le-c9.com/distributeurs